

Butelka 1000ml Ø90 model 50S (zębatka)

B1000/90/50S

Parametry użytkowe butelki

objętość nominalna	1000 ml
objętość całkowita	1180 ml
średnica butelki	Ø90 mm ±1
średnica zewnętrzna gwintu	Ø49.5 mm ±0.3 x4
średnica otworu wlewowego	Ø39 mm ±0.5
wysokość szyjki	19.5 mm ±0.5
wysokość szyjki z pierścieniem	25.5 mm ±0.5
wysokość butelki	228 mm ±2
wysokość dla 1 litra	177 mm ±4
wys. butelki z nakrętką K50, K50S	232.6 mm ±2
owalność korpusu	max 2 mm
grubość ścianek	min 0,7 mm
waga	82/86/90g ±2
butelka posiada certyfikat UN	



Etykieta

maksymalna wysokość etykiety	165 mm
średnica butelki pod etykietę	Ø88.5 mm ±1

Dopasowane zamknięcie



Nakrętka **K50S**
(dedykowana)



Nakrętka **K50**

Materiał

materiał	HDPE Hostalen ACP5231D
technologia	rozdmuch
barwa	równomierna biała

Pakowanie – Paletyzacja

Pakowanie	120 szt./warstwa	Paleta	120 x 80 cm
Paleta – 8 warstw	960 szt.	Waga palety	100 kg
Wysokość warstwy	23.3cm	Wysokość palety	202 cm

aktualizacja z dn. 17.02.2021r.

