

## Butelka 500ml Ø70 model 63

## B500/70/63

### Parametry użytkowe butelki

objętość nominalna	500 ml
objętość całkowita	620 ml
średnica butelki	Ø70 mm ±1
średnica zewnętrzna gwintu	Ø63.5 mm ±0.3 x4.25
średnica otworu wlewowego	Ø53 mm ±0.5
wysokość szyjki	22.3 mm ±0.5
wysokość butelki	185 mm ±2
wysokość dla 0.5 litra	146 mm ±4
wys. butelki z nakrętką K63	190.5 mm ±2
wys. butelki z nakrętką K63B	194 mm ±2
owalność korpusu	max 2 mm
grubość ścianek	min 0,7 mm
waga	50g ±2



### Etykieta

maksymalna wysokość etykiety	138 mm
średnica butelki pod etykietę	Ø70 mm ±1

### Dopasowane zamknięcie



Nakrętka **K63**



Nakrętka **K63B** „bezpieczna”

### Materiał

materiał	HDPE Hostalen ACP5231D
technologia	rozdmuch
barwa	równomierna biała

### Pakowanie – Paletyzacja

Pakowanie	120 szt./warstwa	Paleta	120 x 80 cm
Paleta – 10 warstw	1560 szt.	Waga palety	100 kg
Wysokość warstwy	19 cm	Wysokość palety	203 cm

aktualizacja z dn. 17.02.2021r.

