

## Butelka 500ml Ø90 model 63

## B500/90/63

### Parametry użytkowe butelki

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| objętość nominalna           | 500 ml              |
| objętość całkowita           | 685 ml              |
| średnica butelki             | Ø90 mm ±1           |
| średnica zewnętrzna gwintu   | Ø63.5 mm ±0.3 x4.25 |
| średnica otworu wlewowego    | Ø53 mm ±0.5         |
| wysokość szyjki              | 22.3 mm ±0.5        |
| wysokość butelki             | 136 mm ±2           |
| wysokość dla 0.5 litra       | 84.2 mm ±4          |
| wys. butelki z nakrętką K63  | 141.5 mm ±2         |
| wys. butelki z nakrętką K63B | 145 mm ±2           |
| owalność korpusu             | max 2 mm            |
| grubość ścianek              | min 0,7 mm          |
| waga                         | 50g ±2              |



### Etykieta

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| maksymalna wysokość etykiety  | 71 mm       |
| średnica butelki pod etykietę | Ø88.5 mm ±1 |

### Dopasowane zamknięcie



Nakrętka **K63**



Nakrętka **K63B** „bezpieczna”

### Materiał

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| materiał    | HDPE Hostalen ACP5231D |
| technologia | rozdmuch               |
| barwa       | równomierna biała      |

### Pakowanie – Paletyzacja

|                   |                  |                 |             |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Pakowanie         | 120 szt./warstwa | Paleta          | 120 x 80 cm |
| Paleta – 8 warstw | 1560 szt.        | Waga palety     | 100 kg      |
| Wysokość warstwy  | 14.3cm           | Wysokość palety | 195 cm      |

aktualizacja z dn. 17.02.2021r.

