



# NAKRĘTKA K50S

## PIERŚCIEŃ PLOMBUJĄCY „ZRYWKA”

### DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEW. GWINTU	Ø46.6 mm ±0.3 x 4
ŚREDNICA ZEW. NAKRĘTKI	Ø63.5 mm ±0.3
ŚREDNICA WEW. NAKRĘTKI	Ø50.3 mm ±0.3
WYSOKOŚĆ NAKRĘTKI	27.6 mm ±0.25
GŁĘB. NAKRĘTKI BEZ USZCZELKI	17 mm ±0.25
MASA NAKRĘTKI Z USZCZELKĄ	13.6 g ±10%

### CECHY NAKRĘTKI:

- USTANDARYZOWANE WYMIARY GWINTU
- MATERIAŁ: GRANULAT WTRYSKOWY HDPE
- OZNACZENIE MATERIAŁU NA NAKRĘTCE: HDPE
- NOŻYK DO NACINANIA USZCZELEK



### WAŻNE INFORMACJE:

- ZALECANY MOMENT PRZY ZAKRĘCANIU **4-5 Nm** PRZY NAKRĘTKACH SERII K50. PRZEKRACZANIE TYCH WARTOŚCI MOŻE PROWADZIĆ DO NIESZCZELNOŚCI OPAKOWANIA.
- NIE POWODOWAĆ ZGNIOTU USZCZELNIKI POWYŻEJ 40%.
- DO POPRAWNEGO DZIAŁANIA NAKRĘTKI WYMAGANA JEST ODPOWIEDNIA GEOMETRIA SZYJKI POJEMNIKA.
- NIE PRZECHOWYWAĆ NAKRĘTEK BISO ŻRÓDEŁ CIEPŁA, ROZGRZANYCH POWIERZCHNI ORAZ BEZPOŚREDNIO W ŚWIETLE SŁONECZNYM.
- PRZED KONFEKCYJONOWANIEM ZALECANE PRZECHOWYWANIE NAKRĘTEK PRZYNAJMNIEJ DOBĘ W TEMPERATURZE: +10°C ...+25°C; WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 30-60%.

### KOD ZAMÓWIENIOWY:


#### **K50S/KOLOR/WKŁADKA USZCZELNIAJĄCA**

K50S/B/I (NAKRĘTKA K50S ZRYWKA/ BIAŁA/ WKŁADKA INDUKCYJNA)

### RODZAJE WKŁADEK USZCZELNIAJĄCYCH I BARWNIKI:

- I** WKŁADKA INDUKCYJNA
- IO** WKŁADKA INDUKCYJNA Z ODPOWIETRZENIEM
- P** PIANKA POLIETYLENOWA
- PO** PIANKA POLIETYLENOWA Z ODPOWIETRZENIEM

POSIADAMY BARWNIKI KOLORÓW STANDARDOWYCH.  
DEDYKOWANE BARWNIKI ZA UZGODNIENIEM WEDŁUG SYMBOLU RAL LUB PANTONE.



### SPOSÓB PAKOWANIA:

PAKOWANIE:	500 szt/karton
PALETA:	15 000 szt
	30 kartonów
	120x80x210 cm
MASA PALETY:	255 kg