



NAKRĘTKA K63B

BEZPIECZNA

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEW. GWINTU	Ø60.6 mm ±0.3 x 4.25
ŚREDNICA ZEW. NAKRĘTKI	Ø73 mm ±0.3
ŚREDNICA WEW. NAKRĘTKI	Ø64.2 mm ±0.3
WYSOKOŚĆ NAKRĘTKI	29.2 mm ±0.25
GŁĘB. NAKRĘTKI BEZ USZCZELKI	21.2 mm ±0.25
MASA NAKRĘTKI Z USZCZELKĄ	29.7 g ±10%

CECHY NAKRĘTKI:

- NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA OPAKOWANIE PRZED NIEPOŻĄDANYM OTWARCIEM PRZEZ DZIECI.
- USTANDARYZOWANE WYMIARY GWINTU
- MATERIAŁ: GRANULAT WTRYSKOWY HDPE

WAŻNE INFORMACJE:

- ZALECANY MOMENT PRZY ZAKRĘCANIU **5-6 Nm** PRZY NAKRĘTKACH SERII K63. PRZEKRACZANIE TYCH WARTOŚCI MOŻE PROWADZIĆ DO NIESZCZELNOŚCI OPAKOWANIA.
- NIE POWODOWAĆ ZGNIOTU USZCZELNKI POWYŻEJ 40%.
- DO POPRAWNEGO DZIAŁANIA NAKRĘTKI WYMAGANA JEST ODPOWIEDNIA GEOMETRIA SZYJKI POJEMNIKA.
- NIE PRZECHOWYWAĆ NAKRĘTEK BISO ŹRÓDEŁ CIEPŁA, ROZGRZANYCH POWIERZCHNI ORAZ BEZPOŚREDNIO W ŚWIETLE SŁONECZNYM.
- PRZED KONFEKCYJONOWANIEM ZALECANE PRZECHOWYWANIE NAKRĘTEK PRZYNAJMNIEJ DOBĘ W TEMPERATURZE: +10°C ...+25°C; WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 30-60%.

KOD ZAMÓWIENIOWY:


K63B/KOLOR/WKŁADKA USZCZELNIAJĄCA

K63B/B/I (NAKRĘTKA K63B BEZPIECZNA/ BIAŁA/ WKŁADKA INDUKCYJNA)

RODZAJE WKŁADEK USZCZELNIAJĄCYCH I BARWNIKI:

- I** WKŁADKA INDUKCYJNA
- IO** WKŁADKA INDUKCYJNA Z ODPOWIETRZENIEM
- P** PIANKA POLIETYLENOWA
- PO** PIANKA POLIETYLENOWA Z ODPOWIETRZENIEM

POSIADAMY BARWNIKI KOLORÓW STANDARDOWYCH.
DEDYKOWANE BARWNIKI ZA UZGODNIENIEM WEDŁUG SYMBOLU RAL LUB PANTONE.



SPOSÓB PAKOWANIA:

PAKOWANIE:	300 szt/karton
PALETA:	9 000 szt
	30 kartonów
	120x80x210 cm
MASA PALETY:	320 kg