

Nakrętka K63B „bezpieczna”

Nakrętki polietylenowe K63B stosowane do zamykania butelek i kanistrów z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci. Certyfikat wydany przez **Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wytrobów**, akredytowane przez PCA i posiadające certyfikat akredytacji nr AC 004.

Dane techniczne

Średnica wewn. gwintu	Ø60.6 mm ±0.3
Średnica zewn. nakrętki	Ø73 mm ±0.3
Skok gwintu	64.2 mm ±0.3 x 4 .25
Wysokość nakrętki	29.2 mm ±0.25
Głębokość nakrętki bez uszczelki	21.2 mm ±0.25



Kod zamówieniowy

K63B/ kolor / wkładka uszczelniająca

Przykład: K63B/B/I (nakrętka bezpieczna K63B biała, wkładka indukcyjna)
K63B/C/IO (nakrętka bezpieczna K63B czerwona, wkładka indukcyjna odpowietrzająca)

Oznaczenia kolorów:

B biały, **Y** żółty, **O** jasny pomarańczowy, **PC** – ciemny pomarańczowy, **C** czerwony, **F** fioletowy, **N** ciemny niebieski, **Z** zielony, **BR** brązowy, **CZ** czarny.

Dedykowane barwniki za uzgodnieniem. Prosimy posługiwać się symbolem RAL lub Pantone.

Rodzaje wkładek uszczelniających

- I** – indukcyjna
- IO** – indukcyjna z odpowietrzeniem
- P** – pianka polietylenowa
- PO** – pianka polietylenowa z odpowietrzeniem

Dedykowane wkładki uszczelniające za uzgodnieniem.

Ważne informacje

- zalecana siła zamknięcia 5-6 Nm przy nakrętkach serii K63. Przekraczanie wartości 8 Nm może powodować uszkodzenie uszczelki, nawet nakrętki, skutkując w nieszczelności.
- nie powodować zgniotu uszczelki powyżej 40%.
- dla poprawnego działania nakrętka wymaga prawidłowej geometrii szyjki oraz kompatybilnego kanistra.
- w sezonie grzewczym, przed użyciem zalecane jest przechowywanie nakrętek przynajmniej dobę w pomieszczeniu ogrzewanym.

Pakowanie – Paletyzacja

Pakowanie	250 szt/karton	Paleta	120 x 80 cm
Paleta – 30 kartonów	7 500 szt	Waga palety	260 kg
		Wysokość palety	210 cm
Masa nakrętki z wkładką	30.6g ± 0.5	Wymiary kartonu WxLxH	385x385x380mm
Materiał HDPE	Hostalen GC7260	Masa kartonu	8,2 kg

aktualizacja z dn. 01.02.2021r.

<p>NS Automatyka Sp. z o.o. 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Leśna 2a tel.: +48 17 2411380 zamowienia@nsautomatyka.com.pl www.nsautomatyka.com.pl</p>		<p>NIP PL8161501450 REGON 690690533 BDO 00002881</p> <p style="text-align: right;">  ISO 9001: 2015 </p>
---	---	---